

Product: SpiroTrap Hi-flow Demountable
DN50 Laseinden

Type:
Datum:

HF050L
19-11-2019

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Ontwerp criteria

Medium:	Water / glycol (max.50%)	
Max. Stroomingssnelheid:	3	m/s
Maximum debiet:	25,0	m ³ /h
Maximale systeemdruk:	10	bar-g
Maximale temperatuur:	110	°C
Δp bij max. debiet:	11,7	kPa
Ontwerpstandaard:	EN 13445	


Kwaliteitscontrole

Testdruk (bar):	7
Testmedium:	Lucht
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee
Lasprocedures:	nee
Lasinspectie (Röntgen: 10%):	nee
Inspectie door keuringsinstantie:	nee

Constructiematerialen

Huis:	S235 JR G2 (St.37)
Aansluitingen:	S235 JR G2 (St.37)
Sokken:	S235 JR G2 (St.37)
Flenzen demontabel:	P250GH
Flenspakking:	Novapress 815
Bodems:	S235 JR G2 (St.37)
Spirobuis Kembuis:	S235 JR G2 (St.37)
Spirobuis Beharing:	Koper
Spirobuis Soldeer:	Tin(SnCu3)
Lak:	Standaard
Kleur:	Geel (RAL 1003)
Aftapkraan:	Vernikkeld messing

Tekening



Afmetingen

DN:	50
OD:	60,3 mm
H:	550 mm
h:	430 mm
h1:	121 mm
D:	159 mm
DF:	285 mm
L:	260 mm
e:	Rp1
x:	>500 mm
y:	>50 mm

Volume:	7 ltr
Ledig gewicht (circa):	30 kg

Wijzigingen voorbehouden