

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

| | |
|---|-------------------------|
| Materiaal behuizing | Staal |
| Afvoerkraan | Nee |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | St 37 (1.0254) |
| Terugspoelbaar filter | Nee |
| Mediumtemperatuur (continu) | 0 - 110 °C |
| Max. werkdruk | 10 bar |
| Kvs-waarde [m ³ /h] bij ΔP 1 bar | 116.1 m ³ /h |
| Variabele stromingsrichting | Ja |
| Met isolatie | Nee |
| Scheidingstype | Lucht |
| Connectie type | Laseinden |
| Model | Horizontaal |
| Connectie (d) | DN 65 |
| Max. glycolmengsel | 50 % |
| Geschikt voor verwarming | Ja |
| Geschikt voor koeling | Ja |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lengte van constructie | 260 mm |
| Compressieklasse | PN 10 |
| Oppervlakte bescherming | Gelakt |
| Geschikt voor open systemen | Nee |
| Geschikt voor gesloten systemen | Ja |
| Geschikt voor solar | Nee |
| Met demonteerbaar filter | Nee |
| Filtervolume | 7 Ltr. |
| Magneet Werkingsprincipe | Nee |
| Met automatische ontluchting | Ja |
| Met koppelingen | Nee |
| Sprongafstand ingang/uitgang | 0 mm |
| Materiaal aansluiting | Staal |
| Nom. stroomsnelheid | 0 - 40 m ³ /h |
| Flens standaard | Ander |

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

