

Productnaam

SpiroExpand EVN 140L

Artikelnummer

EVN140

Producteigenschappen

Veiligheidsexpansievat voor gesloten verwarmings-, en koelwatersystemen met P. max. 3 bar /
T max. 70 °C

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU.
- Max. temperatuur van het systeem zonder/met voorschakelvat: 90/110 °C.
- Max. temperatuur bij het aansluitpunt: 70 °C.
- Max. werkdruk: 3 bar.
- Toegestaan systeemmedium: water of water/glycol mengsel.
- Unieke garantietermijn van 5 jaar.

Productafbeelding



Productafmetingen

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	600 mm	Materiaal membraan/balg	IIR (Butyl rubber)
Inhoud	140 Ltr.	Druktrap klasse flens	Overig
Kleur	Overig	Met expansievat console	Ja
Diameter	600 mm	Met aftap	Nee
Mediumtemperatuur (continu)	0 - 70 °C	Kantelhoogte	698 mm
Max. werkdruk	3 bar	Met veiligheidsventiel	Nee
Connectie type	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Met bevestigingsmateriaal	Ja
Met manometer	Nee	Max. glycolmengsel	60 %
Met verwisselbaar membraan	Nee	Geschikt voor tapwater	Nee
Nom. diameter expansie-aansluiting	3/4" (20)	Max. ethanolmengsel	60 %
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting	26.5 mm	Geschikt voor zonnecollectorcircuit	Nee
Plaatsing horizontaal	Ja	Voordruk	1 bar
Geschikt voor centrale verwarming	Ja	Met vaste wandsteun	Ja
Plaatsing verticaal	Ja	Geschikt voor koeling	Ja
Met poten	Ja		

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

