

Productnaam

EVU-6 bar expansievat 400L staand

Artikelnummer

EVU6-400

Producteigenschappen


Veiligheidsexpansievat met vervangbaar membraan voor gesloten verwarmings-, en koelwatersystemen met P. max. 6 bar / T max. 70 °C

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 graden
- Max. werkdruk: 6 bar
- Toegestaan systeemmedium: water of een water/glycolmengsel
- Unieke garantieperiode van 5 jaar voor expansievaten ≤140L
- Garantieperiode van 2 jaar voor expansievaten >140L

Productafbeelding



Productafmetingen



Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	1630 mm
Inhoud	400 Ltr.
Kleur	Overig
Diameter	600 mm
Mediumtemperatuur (continu)	-10 - 70 °C
Max. werkdruk	6 bar
Connectie type	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Met verwisselbaar membraan	Ja
Nom. diameter expansie-aansluiting	DN 25
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting	33.2 mm
Plaatsing horizontaal	Nee
Geschikt voor centrale verwarming	Ja
Plaatsing verticaal	Ja

Met poten	Ja
Materiaal membraan/balg	Ethyleen Propyleen Dien Monomeer (EPDM)
Met expansievat console	Nee
Met aftap	Ja
Kantelhoogte	1670 mm
Met bevestigingsmateriaal	Nee
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor tapwater	Nee
Geschikt voor zonnecollectorircuit	Ja
Voordruk	3.5 bar
Met vaste wandsteun	Nee
Geschikt voor koeling	Ja

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

