

Product: SpiroTrap Hi-flow
DN250 Flens

Type:
Datum:

HE250F
19-11-2019

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Ontwerp criteria

Medium:	Water / glycol (max.50%)	
Max. Stroomingssnelheid:	3	m/s
Maximum debiet:	575,0	m ³ /h
Maximale systeemdruk:	10	bar-g
Maximale temperatuur:	110	°C
Δp bij max. debiet:	27,7	kPa
Ontwerpstandaard:	EN 13445	


Kwaliteitscontrole

Testdruk (bar):	7
Testmedium:	Lucht
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee
Lasprocedures:	nee
Lasinspectie (Röntgen: 10%):	nee
Inspectie door keuringsinstantie:	nee

Constructiematerialen

Huis:	S235 JR G2 (St.37)
Aansluitingen:	S235 JR G2 (St.37)
Sokken:	S235 JR G2 (St.37)
Flenzen (EN 1092-1 PN16):	P250GH
Bodems:	S235 JR G2 (St.37)
Spirobuis Kernbuis:	S235 JR G2 (St.37)
Spirobuis Beharing:	Koper
Spirobuis Soldeer:	Tin(SnCu3)
Lak:	Standaard
Kleur:	Geel (RAL 1003)
Aftapkraan:	Vernikkeld messing

Tekening



Afmetingen

DN:	250
OD:	273 mm
H:	1670 mm
h:	1300 mm
h1:	364 mm
D:	508 mm
LF:	890 mm
e:	Rp2
x:	>200 mm
y:	>50 mm

Volume:	300 ltr
Ledig gewicht (circa):	213 kg

Wijzigingen voorbehouden